

XR 190 L

Motor monocilíndrico de cuatro tiempos con cárter húmedo refrigerado por aire. 2 válvulas

184cc



COLORES DISPONIBLES



9.5 : 1
Relación compresión

Alim.
**Inyección
Electrónica**

Enc.
**Electrónico
PGM-FI**

Potencia máxima
15.6 HP @ 8500 rpm

La motocicleta Honda XR 190 L 2023 es un modelo todoterreno confiable y resistente, ideal para enfrentar los desafíos del off-road. Su motor de 190 cc proporciona una excelente potencia y torque para superar terrenos difíciles. Con su diseño robusto y ergonómico, ofrece comodidad y control en cada aventura. Equipada con tecnología avanzada y sistemas de suspensión ajustables, brinda un manejo suave y estable en cualquier terreno.

Capacidad de gasolina
12 L

Capacidad de peso máximo
155 Kg

ÚNICA CON GARANTÍA DE
60/60 MESES MILKMS

Dimensiones largo x ancho x alto
2075 x 812 x 1124 mm



100%
JAPONESA



TECNOLOGÍA **LED**



TABLERO **DIGITAL**



ATRIBUTOS

Marca	HONDA
Segmento	DOBLE PROPOSITO
Modelo	XR190L
Año	2025
Colores	Blanco / Rojo / Beige

DIMENSIONES CAPACIDADES

Dimensiones (LxAnxA) (mm)	2075x812x1124 mm
Distancia entre ejes (mm)	1.351 mm
Distancia mín al suelo (mm)	247 mm
Peso en seco (kg)	133 Kg
Diámetro x carrera (mm)	61 x 63,09 mm
Capacidad de gasolina (Litros)	12 L
Reserva del tanque	3,9 L
Capacidad de peso máximo	155 Kg
Capacidad de pasajeros	Piloto y 1 pasajero
Radio de giro mínimo	2,10 m
Capacidad de aceite del motor	1,2L
Cúpula	No
Dimensiones neumático delantero	90/90-19 M/C 52P
Dimensiones neumático trasero	110/90-17 M/C 60P

MOTOR TRANSMISIÓN

Tipo de motor	4 Tiempos OHC, Monocilíndrico, 2 Válvulas
Alimentación	Inyección Electrónica
Relación de compresión	9,5:1
Cilindrada (cm ³)	184,43 cm ³
Potencia máxima	15.6 HP @ 8500 rpm
Torque	15.7 N·M @ 6000 rpm
Encendido	Totalmente Transistorizado
Arranque	Eléctrico y de pedal
Tipo de transmisión	Mecánica - 5 velocidades
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Combustible	Gasolina sin plomo
Sistema de refrigeración	Por Aire
Sistema de lubricación	Forzada por Bomba de Aceite y Cárter Húmedo

CHASIS FRENOS SUSPENSIÓN

Chasis tipo	Cuna Semí Doble
Sistema frenado delantero	Disco
Sistema frenado Trasero	Disco
Sistema ABS	N/D
Suspensión delantera	Horquilla telescópica / 161 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador Pro ARM 147 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12 V- 6 Ah
Certificación	
Certificación ambiental	Euro 3